

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER ATOM R+

To udoskonalona wersja bestsellerowego oświetlacza Atom R. Urządzenie wyposażone zostało w 44 diody RGBW o mocy 10 W każda. Atom R+ poszerza swoje możliwości o indywidualną kontrolę każdego z 4 rzędów diod. Aby sprostać potrzebom uniwersalnego zastosowania, poza standardowym kątem świecenia 25°, do urządzenia można dołączyć filt rozpraszający, montowany magnetycznie. Atom R+ ma także wbudowany bezprzewodowy odbiornik DMX wysokiej klasy oraz dimmer umożliwiający sterowanie jasnością według 5 krzywych. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne IP65 pozwala na korzystanie z oświetlacza w każdych warunkach pogodowych.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 450W

**Źródło światła:** 44x10W RGBW 4w1

**Estymowana żywotność źródeł światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Parametry Fizyczne:

**Stopień ochrony:** IP65

**Wymiary:** 500x320x140mm

**Waga:** 9 kg

**Gniazda zasilania w standardzie:** PowerCon (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 3-pin

#### Cechy i Funkcje:

**Kąt świecenia:** 25° + Frost filter 40°/55°

**Tryby pracy:** DMX512, Auto, Master/Slave

**Dimmer:** elektroniczny 0-100%

**5 krzywych dimmera do wyboru**

**Możliwość niezależnej kontroli 4 sekcji**

**Wireless DMX**

**Zakres ruchu:** 170° tilt

**Kanały DMX:** 4/10/22

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013