

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER ATOM T

Potężny wodoodporny naświetlacz o cenionej charakterystyce, oparty na źródle światła LED. Urządzenie zostało wyposażone w 48 diod RGBW o mocy 20W każda. Dzięki dużej mocy oraz małej wadze urządzenie sprawdzi się zarówno na dużych scenach jak i jako oświetlenie budynków oraz dużej przestrzeni. Aby sprostać potrzebom uniwersalnego zastosowania urządzenie wyposażono w moduł W-DMX oraz magnetyczne filtry rozpraszające i skrzydełka ograniczające, a także zamknięto w obudowie zapewniającej ochronę na poziomie IP65.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 1000W

**Źródło światła:** 48x20W RGBW LED

**Estymowana żywotność źródeł światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Cechy i Funkcje:

**Całkowity strumień świetlny:** 77 991lm

**Lux:** 14 300@3m (25°, RGBW)

**CRI:** >60Ra (2700K-6500K)

**TLCI:** 62@3200K, 66@5600K

**TM-30 Rf:** 76@3200K, 78@5600K

**TM-30 Rg:** 123@3200K, 114@5600K

**Kąt świecenia:** 25° + Frost filter 40°/55°

**Tryby pracy:** DMX512, Auto, Master/Slave, RDM

**DMX:** 4/8/13/15/32

**Dimmer:** elektroniczny 0-100%

**Wireless DMX**

**Zakres ruchu:** 170° tilt

**4 krzywe dimmera do wyboru**

#### Parametry Fizyczne:

**Stopień ochrony:** IP65

**Wymiary:** 570x150x320mm

**Waga:** 10,6kg

**Gniazda zasilania w standardzie:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 3-pin/5-pin

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013