

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER PROFILE 180 CTO

Brighter LED PROFILE 180CTO to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED o mocy 180 W w technologii COB. Głównym atutem urządzenia jest możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K. Urządzenie jest dostępne w czterech wariantach kąta świecenia: 13°, 19°, 26°, 36°. PROFILE 180CTO posiada multi-chipową diodę LED COB, pozwalającą na płynną regulację temperatury barwowej, przy jednoczesnym zachowaniu CRI powyżej 95Ra. Obudowa oświetlacza została wykonana z wytrzymałych i solidnych tworzyw sztucznych, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 200W

Źródło światła: 180W WW+CW COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 690x300x300 mm

Waga: 6,4 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

CRI: >95Ra

Temperatura barwowa: 2700K-6500K

Zoom: 13°/19°/26°/36°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 3

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013