

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER PROFILE 200 RGBW

Brighter LED PROFILE 200 ZOOM to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED o mocy 200 W w technologii COB, występujący w dwóch wariantach zakresu regulacji kąta świecenia: 15°-28° i 20°-45°. Serię LED PROFILE cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Konstrukcja urządzenia umożliwi wymianę optyki bez rozbierania części zawierającej źródło światła.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 250W

Źródło światła: 200W RGBW COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 790x315x320mm

Waga: 9,2 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

Zoom: 15°-28° / 20°-45°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 7

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013