

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER LUMO IP

Nowoczesny zamiennik klasycznych blinderów, bazujący na źródle LED COB RGBLAC o mocy 540W. Dzięki technologii LED urządzenie posiada wysoką żywotność, co bywa dużym problemem w przypadku klasycznych blinderów żarowych. Lumo IP posiada także LED ring który może być wykorzystany do tworzenia niesamowitych efektów świetlnych. Wszystkie te cechy zamknięto w kompaktowej obudowie zapewniającej ochronę na poziomie IP65

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 350W

Źródło światła: 6x90W COB LED RGBLAC +60x0,2W LED RGB

Estymowana żywotność źródeł światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 9 510lm

Mieszanie kolorów głównej diody: RGBLAC, 16-bit

Mieszanie kolorów diod efektowych: RGB 8-bit

LUX: 14 200@3m (55° RGBLAC)

CRI: >93Ra, (2000K-6000K)

TLCI: 91@3200K, 96@5600K

TM-30 Rf: 94@3200K, 95@5600K

TM-30 Rg: 102@3200K, 102@5600K

Kąt świecenia: 55°

Tryby pracy: DMX512, RDM, Master/Slave, Sound Active

Dimmer: elektroniczny 16-bit, 4 krzywe do wyboru

CTO: 1800K-8500K

Korekcja tinty koloru

Możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów

Możliwość kontroli częstotliwości pracy diod w zakresie od 400Hz do 24kHz

DMX: 1/2/3/6/9/13/19/19/25

Możliwość łączenia ze sobą urządzeń

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 235x249x193mm

Waga: 3,4kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 5-pin

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013