

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER PIXEL STROBE IP

Potężny stroboskop wykonany w technologii LED. Urządzenie oferuje, poza spektakularną mocą, 60 niezależnie sterowanych sekcji LED RGB+W, diody o całkowitej mocy do 1850W, oraz wbudowaną bramkę Art-Net. To wszystko zamknięte zostało w solidnej, aluminiowej obudowie zapewniającej ochronę przez warunkami atmosferycznymi na poziomie IP65.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 930W/1850W (Static/Strobe)

Źródło światła: 480x 1,5W RGB LED + 480x0,5W White LED

Estymowana żywotność źródeł światła: 30 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 230 000lm (strobe) 50 638lm (static)

Lux: 6335@3m (strobe), 3200@3m (static)

Kąt świecenia: 120°

Tryby pracy: DMX512, ArtNet, RDM, sACN, Manual

Dimmer: elektroniczny 0-100%

4 krzywe dimmera do wyboru

Stroboskop: elektroniczny 1Hz-30Hz

Możliwość niezależnej kontroli 60 sekcji

Kanały DMX: 4/4/12/28/15/44/244

Możliwość odtwarzania wbudowanych animacji z kontrolą koloru animacji oraz tła

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 520x290x200mm

Waga: 14 kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 5-pin

Gniazda Art-Net: RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013