

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER X-BAR

Potężna belka LED z innowacyjnym mieszaniem kolorów RGBL, pełną kontrolą pikseli i wodoodporną obudową IP65. Wyposażony w wąską optykę, pozwalającą na świecenie na dużą odległość. Kąt świecenia można regulować za pomocą różnych filtrów frost. Cichy system chłodzenia utrzymuje urządzenie w bezpiecznych temperaturach, nie denerwując kogokolwiek na scenie.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 500W

Źródło światła: 18x25W RGBL

Estymowana żywotność źródeł światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Kąt świecenia: 6°/10°/20°+ FILTR FROST

Tryby pracy: DMX512, Auto, Master/Slave, Manual

Dimmer: elektroniczny 0-100%

Kanały DMX: 4/9/19/77

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 1000x210x85mm

Waga: 10,5kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin

Gniazda Art-Net: RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013