

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

# BRIGHTER X-BAR

Potężna belka LED z innowacyjnym mieszanym kolorów RGBL, pełną kontrolą pikseli i wodoodporną obudową IP65. Wyposażony w wąską optykę, pozwalającą na świecenie na dużą odległość. Kąt świecenia można regulować za pomocą różnych filtrów frost. Cichy system chłodzenia utrzymuje urządzenie w bezpiecznych temperaturach, nie denerwując kogokolwiek na scenie.

### Parametry elektryczne:

**Maksymalny pobór mocy:** 500W

**Źródło światła:** 18x25W RGBL LED

**Estymowana żywotność źródła światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

### Cechy i funkcje:

**Strumień świetlny:** 7200Lm

**Lux:** 30500 lux @3m (6°, RGBL),

**Kąt świecenia:** 6°/10°/20° +Frost Filter

**Tryby pracy:** DMX512/ArtNet/sACN/RDM/Manual

**Dimmer:** elektroniczny 0-100%

**Możliwość niezależnego sterowania każdą diodą**

**DMX :** 4/10/20/33/37/77

### Parametry fizyczne:

**Stopień ochrony:** IP65

**Wymiary:** 1000x210x85mm

**Waga:** 10,5 kg

**Gniazda zasilania:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 3-pin

**Gniazda Art\_Net:** RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013