

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER X-STROBE IP

Brighter X-Strobe IP to idealne rozwiązanie łączące potężny stroboskop z tworzeniem pixel-mappingu. Kolejną cechą urządzenia jest ruch 180° w zakresie tilt, co umożliwia tworzenie niezapomnianych efektów świetlnych. Użytkownik posiada dostęp do 120 niezależnie sterowanych sekcji (24xRGBWW+96CW), oraz wbudowanego Art-Net/sACN. Aby przystosować urządzenie do pracy w trudnych warunkach, obudowa została zaprojektowana tak aby zapewniać ochronę na poziomie IP65.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 1700W

**Źródło światła:** 864x1,6W RGBWW LED + 576x1W CW LED

**Estymowana żywotność źródeł światła:** 30 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Cechy i Funkcje:

**Całkowity strumień świetlny:** 92 550lm

**LUX:** 3420@3m (140° RGBWW+CW)

**CRI:** >85Ra (2500K-7000K)

**TLCI:** 83@3200K, 90@5600K

**TM-30 Rf:** 88@3200K, 89@5600K

**TM-30 Rg:** 103@3200K, 103@5600K

**Kąt świecenia:** 140°

**Tryby pracy:** DMX512, ArtNet, sACN, RDM, Manual

**Dimmer:** elektroniczny 0-100%, 4 krzywe

#### **Wbudowane Animacje**

**Możliwość kontroli częstotliwości pracy diod w zakresie od 400Hz do 24kHz**

**Zakres ruchu:** 180° tilt 16-bit

**Możliwość niezależnej kontroli 120 sekcji (24xRGBWW+96xCW)**

**Możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów**

**Kanały DMX:** 3/4/15/21/27/105/108/198

#### Parametry Fizyczne:

**Stopień ochrony:** IP65

**Wymiary:** 493x175x200mm

**Waga:** 14 kg

**Gniazda zasilania w standardzie:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 5-pin

**Gniazda Art-Net:** RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013