

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU**BRIGHTER X-BEAM IP**

Brighter X-Beam IP to ruchoma głowica typu beam, oparta o laser fosforowy, co pozwala na uzyskanie wyjątkowej jasności wiązki przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Model ten został oparty o moduł laserowy w kolorze białym, do mieszania barw wykorzystuje system trzech tarcz kolorów (CMY). W celu wzbogacenia możliwości urządzenia, a także sprostaniu wymaganiom użytkowników wyposażono je w 17 statycznych efektów, 2 pryzmaty, filtr frost oraz Art-Net/sACN. Całość zamknięto w eleganckiej i kompaktowej obudowie.

Parametry Elektryczne:**Maksymalny Pobór Mocy:** 190W**Źródło światła:** 120W White Laser**Estymowana żywotność źródła światła:** 12 000 h**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz**Cechy i Funkcje:****Mieszanie kolorów:** CMY**Tarcza kolorów:** 12 kolorów + biały**CRI:** >70Ra**Lux:** 87500@20m (White, 1°)**Temperatura źródła światła:** 9200K**Kąt świecenia:** 1°**Focus:** elektroniczny, 16 bit**Dimmer:** Elektroniczny 0-100%**Zakres ruchu:** 540°/270° pan/tilt**Tarcze gobo:** 17 statycznych efektów**Pryzmat:** 8-krotny kołowy i 24-krotny kołowy z możliwością jednoczesnego użycia obydwu**Filtr Frost:** Tak**Stroboskop:** 1-25 Hz**Tryb pracy:** DMX512,RDM,Art-Net,sACN, Manual**Parametry Fizyczne:****Klasa odporności:** IP66**Wymiary:** 516x329x222mm**Waga:** 13,7 kg**Gniazdo zasilania w standardzie:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)**Gniazda DMX:** 5-pin**Gniazda Art-Net:** RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013