

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER SMART HYBRID 280 PRO

Precyzyjna głowica typu hybrid o szerokim paśmie zastosowań. SMART HYBRID 280 PRO został wyposażony w diodę LED o mocy 280W oraz optykę pozwalającą na pracę zarówno jako urządzenie typu beam, spot oraz wash, a także 2 tarcze gobo oraz obrotowy pryzmat. Dzięki tym komponentom oraz kompaktowym wymiarom i małej wadze jest to urządzenie które świetnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 300W

Źródło światła: 280W LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 15 474lm

LUX: 26000@3m (zoom narrow), 1800 @3m (zoom wide)

Tarcza kolorów: 9 kolorów+biały

CRI: >75Ra

TLCI: 50@8000K

TM-30 Rf: 73@8000K

TM-30 Rg: 99@8000K

Zoom: 9°-30° (3.5° w trybie beam)

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Zakres ruchu: 540°/270° pan/tilt

Tarcze gobo: 7 obrotowych i 9 statycznych efektów

Pryzmat: 3-krotny kołowy

Filtr Frost: Tak

Stroboskop: 1-25 Hz

Tryb pracy: DMX512, Auto, Master/Slave

Kanały DMX: 17

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 300x205x542mm

Waga: 13 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 5-pin

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013