

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER SMART HYBRID 480 PRO

Brighter Smart Hybrid 480 Pro - wyjątkowo mocna, profesjonalna ruchoma głowica typu hybrid, mogąca pracować zarówno jako beam, spot i wash. Głowica została wyposażona w źródło światła LED o mocy aż 480 Watów, co pozwala na efektywne użytkowanie w każdym miejscu. Model ten został oparty o chip LED w kolorze białym, do mieszania barw wykorzystuje system trzech tarcz kolorów (CMY). Urządzenie posiada także 2 tarcze gobo – statyczną i obrotową, oraz 2 obrotowe pryzmaty a także mechaniczny zoom i focus. Dzięki niewielkim wymiarom oraz bogatym wyposażeniu urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 500W

Źródło światła: 480W LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000 h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Filtr Frost: Tak

Stroboskop: 1-30 Hz

Tryb pracy: DMX512, Auto, Manual

Kanały DMX: 22/26

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 360x290x660mm

Waga: 22,5 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 5-pin

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 26 670lm

LUX: 217200 @3m (zoom narrow) 4440 @3m (zoom wide)

Mieszanie kolorów: CMY

CRI: >75

TLCI: 46@3200K, 51@5600K

TM-30 Rf: 73@3200K, 74@5600K

TM-30 Rg: 96@3200K, 96@5600K

Temperatura barwowa: 3000K-8500K

Zoom: 4°-40°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Zakres ruchu: 540°/270° pan/tilt

Tarcze gobo: 8 obrotowych i 11 statycznych efektów

Pryzmat: 6-krotny liniowy i 5-krotny

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013