

KARTA PRODUKTU

BRIGHTER SMART PROFILE 600 PRO

Brighter Smart Profile 600 Pro to wyjątkowo mocna, profesjonalna ruchoma głowica typu Profile, mogąca pracować zarówno jako beam, spot, wash i profile. Głowica została wyposażona w źródło światła LED o mocy aż 600 Watów, co pozwala na efektywne użytkowanie w każdym miejscu. Model ten został oparty o chip LED w kolorze białym, do mieszania barw wykorzystuje system trzech tarcz kolorów (CMY). Urządzenie posiada także 2 tarcze Gobo – statyczną i obrotową, dysk animacyjny, obrotowy pryzmat, filtr HI-CRI, oraz 4 elektronicznie sterowane noże kadrujące a także mechaniczny zoom, focus, 2 filtry frost oraz iris.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny pobór mocy: 650W

Źródło światła: 600W LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania : 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 30 943lm

Lux: 154 000lux@3m(Zoom Narrow 6°),
5260lux@3m(Zoom Wide 50°)

CRI: >90Ra (3000K-8000K, filtr HI-CRI)

TLCI: 57@3200K, 70@5600K, (filtr HI-CRI)

TM-30 Rf: 85@3200K, 86@5600K, (filtr HI-CRI)

TM-30 Rg: 110@3200K, 111@5600K, (filtr HI-CRI)

Mieszanie kolorów: CMY

Tarcza kolorów: 5 kolorów + biały

Filtr HI-CRI

CTO: 3000K-7000K

Zoom: 6°-50°

Dimmer: elektroniczny 0-100%

Zakres ruchu: 540°/270° pan/tilt

4 elektronicznie sterowane noże kadrujące z rotacją +-45°

Tarcze Gobo: 7 obrotowych i 11 statycznych efektów

Dysk animacyjny: Tak

Iris: Mechaniczny

Pryzmat: 3-krotny kołowy z dwukierunkową rotacją

Filtr Frost: 2 niezależne filtry Frost

Stroboskop: 1-25Hz

Tryby pracy: DMX512/Art-Net/sACN/RDM/Manual

Kanały DMX: 37

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 400x300x700mm

Waga: 28 kg

Gniazdo Zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 5-pin

Gniazda Art-Net: RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013