

KARTA PRODUKTU BRIGHTER X-PROFILE IP

Brighter X-Profile IP to wyjątkowo mocna, profesjonalna ruchoma głowica, zamknięta w obudowie zapewniającej ochronę na poziomie IP65, mogąca pracować zarówno jako beam, spot, wash i profile. Głowica została wyposażona w źródło światła LED o mocy aż 800 Watów, co pozwala na efektywne użytkowanie w każdym miejscu. Model ten został oparty o chip LED w kolorze białym, do mieszania barw wykorzystuje system trzech tarcz kolorów (CMY). Urządzenie posiada także 2 tarcze Gobo – statyczną i obrotową, dysk animacyjny, 2 obrotowe pryzmaty, opcjonalny filtr HI-CRI, oraz 4 elektronicznie sterowane noże kadrujące a także mechaniczny zoom, focus, frost oraz iris. To wszystko przy zaledwie 29kg oraz obudowie zapewniającej ochronę na poziomie IP65

Parametry Elektryczne:

Maksymalny pobór mocy: 910W

Źródło światła: 800W LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania : 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 39 870lm

Mieszanie kolorów: CMY

Tarcza kolorów: 5 kolorów + biały

CRI: >70Ra(>90Ra z filtrem HI-CRI)

CTO: 2700K-7000K

Zoom: 4,5°-50°, 16-bit

Focus: 16-bit

Dimmer: elektroniczny 16-bit, 4 krzywe do wyboru

Zakres ruchu: 540°/260° pan 16-bit/tilt 16-bit

Tarcza Gobo: 7 obrotowych i 8 statycznych efektów

Dysk animacyjny: tak

Iris: mechaniczny, 16-bit

Pryzmat: 4-krotny kołowy i 4 -krotny liniowy z dwukierunkową rotacją

Filtr Frost: Tak

Stroboskop: 1-25Hz, losowy i pulsacyjny

Opcjonalny filtr HI-CRI

4 elektronicznie sterowane noże kadrujące z rotacją +/-45°

Możliwość kontroli szybkości ruchu P/T

Możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów

Możliwość kontroli częstotliwości pracy diod w zakresie od 400Hz do 24kHz

Tryby pracy: DMX512/Art-Net/sACN/RDM/Manual

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 359x240x658mm

Waga: 29 kg

Gniazdo Zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin i 5-pin

Gniazda Art-Net: RJ-45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013