

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER EYE 1500 PRO

Brighter EYE 1500 PRO to potężny wash, który dzięki niezależnej kontroli trzech ringów LED oraz zmotoryzowanemu mechanizmowi zoom jest urządzeniem wszechstronnym i uniwersalnym. W połączeniu z mocnymi, 25W chipami RGBW LED, urządzenie staje się bardzo ciekawą propozycją dla dużych scen koncertowych i teatralnych.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 850W

Źródło światła: 37x 25W 4w1 RGBW LED

Estymowana żywotność źródeł światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 13 940lm

Lux: 41500@3m(RGBW, Zoom Narrow) 3800@3m(RGBW, Zoom Wide)

CRI: >60Ra (2700K-6500K)

TLCI: 63@3200K, 67@5600K

TM-30 Rf: 77@3200K, 81@5600K

TM-30 Rg: 125@3200K, 118@5600K

CTO: 2200K-10 000K

Zakres ruchu: 540°/270° pan 16-bit/tilt 16-bit

Zoom: 10°-60°

Tryby pracy: DMX512, RDM, Sound Active, Master/Slave

Dimmer: elektroniczny 8-bit, 4 krzywe do wyboru

Stroboskop: elektroniczny 1-30Hz

Kanały DMX: 19/36

Kontrola 3 niezależnych ringów LED

Możliwość kontroli szybkości ruchu Pan/Tilt

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 400x200x465mm

Waga: 17 kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin oraz 5-pin

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013