

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER EYE 500 PRO HI-CRI

Brighter EYE 500 PRO HI-CRI to mocny i kompaktowy wash, z funkcjonalnością rozszerzoną o zmotoryzowany zoom oraz niezależną kontrolę LED RING. Cechy te, w połączeniu z potężnymi 25W chipami LED RGBW tworzą bardzo ciekawe urządzenie, które z powodzeniem radzi sobie nawet na dużych scenach. Dodatkowo urządzenie wyposażono, zamiast klasycznych białych diod, w białe diody o temperaturze barwowej 3000K.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 500W

Źródło światła: 19x 25W 4w1 RGBW LED

Estymowana żywotność źródeł światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 350x200x400mm

Waga: 9,5 kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

Zakres ruchu: 540°/270° pan/tilt

Zoom: 10°-60°

Tryby pracy: DMX512, Sound Active, Master/Slave

Dimmer: elektroniczny 0-100%

Kanały DMX: 19/36

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013