

KARTA PRODUKTU BRIGHTER X-DOT MAX IP

Potężny wash zamknięty w kompaktowej obudowie, która dodatkowo zapewnia ochronę na poziomie IP65, co umożliwia użycie w trudnych warunkach atmosferycznych. Nowoczesne chipy RGBL zapewniają wysoką jakość strumienia świetlnego, w całym zakresie bieli, od zimnej, do najcieplejszej. To wszystko okraszone zostało precyzyjnym zoomem, obrotową tarczą soczewek oraz specjalnym systemem DOT GLOW EFFECT – 76 pikseli RGB umożliwiającym tworzenie matrycowych, dynamicznych efektów kształtów i przejść, co czyni urządzenie bezkonkurencyjnym na rynku.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny pobór mocy: 1500W

Źródło światła: 19x60W 4w1 RGBL LED +76x1W RGB Dot Glow LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania : 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 24000lm

LUX: 145200 @3m (zoom narrow, RGBL) 5230 @3m (zoom wide, RGBL)

Mieszanie kolorów głównych diod: RGBL

Mieszanie kolorów diod efektowych: RGB

CRI: >79Ra

TLCI: 79@3200K, 79@5600K

TM-30 Rf: 86@3200K, 84@5600K

TM-30 Rg: 111@3200K, 113@5600K

Zoom: 4°-50°

Dimmer: elektroniczny 16-bit, 4 krzywe do wyboru

Zakres ruchu: 540°/210° pan 16-bit/tilt 16-bit

Funkcja obrotu soczewek w obu kierunkach

Możliwość kontroli szybkości ruchu P/T

Korekcja tinty koloru

Możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów

Możliwość kontroli częstotliwości pracy diod w zakresie od 400Hz do 24kHz

Możliwość niezależnego sterowania każdą diodą

Tryby pracy: DMX512/ArtNet/sACN/RDM/Manual

Kanały DMX: 28/35/40/99/252/322

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 514x430x280mm

Waga: 23 kg

Gniazdo Zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 5-pin

Gniazda Art-Net: RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013