

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER X-DOT WASH IP

BRIGHTER X-DOT WASH IP - potężny wash zamknięty w kompaktowej obudowie, która dodatkowo zapewnia ochronę na poziomie IP65, co umożliwia użycie w trudnych warunkach atmosferycznych. Nowoczesne chipy RGBL zapewniają wysoką jakość strumienia świetlnego, w całym zakresie bieli, od zimnej, do najcieplejszej. To wszystko okraszone zostało precyzyjnym zoomem, obrotową tarczą soczewek oraz specjalnym systemem DOT GLOW EFFECT – 28 pikseli RGB umożliwiających tworzenie matrycowych, dynamicznych efektów kształtów i przejść, co czyni urządzenie bezkonkurencyjnym na rynku.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 520W

**Źródło światła:** 7x 60W 4w1 RGBL LED + 28x1W RGB Dot Glow LED

**Estymowana żywotność źródeł światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Cechy i Funkcje:

**Zakres ruchu:** 540°/270° pan/tilt

**Zoom:** 3.5°-45°

**Tryby pracy:** DMX512/ArtNet/sACN/RDM

**Dimmer:** elektroniczny 0-100%

**Funkcja obrotu soczewek w obu kierunkach**

**Możliwość niezależnego sterowania każdą diodą**

**Kanały DMX:** 28/51/107/128

#### Parametry Fizyczne:

**Stopień ochrony:** IP65

**Wymiary:** 456x310x263mm

**Waga:** 12,35 kg

**Gniazda zasilania w standardzie:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 3-pin

**Gniazda Art-Net:** RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013