

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER X-DOT WASH IP

BRIGHTER X-DOT WASH IP - potężny wash zamknięty w kompaktowej obudowie, która dodatkowo zapewnia ochronę na poziomie IP65, co umożliwia użycie w trudnych warunkach atmosferycznych. Nowoczesne chipy RGBL zapewniają wysoką jakość strumienia świetlnego, w całym zakresie bieli, od zimnej, do najcieplejszej. To wszystko okraszone zostało precyzyjnym zoomem, obrotową tarczą soczewek oraz specjalnym systemem DOT GLOW EFFECT – 28 pikseli RGB umożliwiających tworzenie matrycowych, dynamicznych efektów kształtów i przejść, co czyni urządzenie bezkonkurencyjnym na rynku.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 520W

Źródło światła: 7x 60W 4w1 RGBL LED + 28x1W RGB Dot Glow LED

Estymowana żywotność źródeł światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Zakres ruchu: 540°/210° pan/tilt

Zoom: 3.5°-45°

Tryby pracy: DMX512/ArtNet/sACN/RDM

Dimmer: elektroniczny 0-100%

Funkcja obrotu soczewek w obu kierunkach

Możliwość niezależnego sterowania każdą diodą

Kanały DMX: 28/51/107/128

Parametry Fizyczne:

Stopień ochrony: IP65

Wymiary: 456x310x263mm

Waga: 12,35 kg

Gniazda zasilania w standardzie: PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin

Gniazda Art-Net: RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013