

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER FW100

Brighter FW100 to profesjonalny oświetlacz teatralny typu Fresnel o niewielkich gabarytach. Wyposażony w źródło światła LED o mocy 100W w technologii COB, ma możliwość manualnej regulacji kąta świecenia w zakresie 15°-55°. Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach temperatury barwowej: 3 000 K lub 5 600 K, jednocześnie osiągając jasność wiązki światła na poziomie 10000lm – 12000lm. FW100 cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 150W

Źródło światła: 100W COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 425x315x320mm

Waga: 5,8 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

CRI: >90Ra

Temperatura barwowa: 3 000 K / 5 600 K

TLCI: 84@3000K, 83@5600K

TM-30 Rf: 89@3000K, 89@5600K

TM-30 Rg: 98@3000K, 99@5600K

Zoom: 15°-55°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 1/2

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013