

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER FW200 CTO

Brighter FW200 to wysokiej klasy oświetlacz teatralny typu Fresnel, o dużej mocy. Wyposażony w źródło światła LED o mocy 200W w technologii COB, elektroniczną regulację kąta świecenia w zakresie 15°-55°. Urządzenie dostępne jest w dwóch rozszerzonych wariantach: FW200 C – wyposażonym w źródło światła 200W RGBW, oraz FW200 CTO – ze źródłem LED 200W z regulacją temperatury barwowej od 2 700 K do 6 500 K. Urządzenie posiada zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 250W

Źródło światła: 200W WW+CW COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 520x315x320mm

Waga: 8,4 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

CRI: >95Ra

Temperatura barwowa: 2700K-6500K

Zoom: 15°-55°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 4/5

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013