

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER FW 300+

Brighter FW300+ to wysokiej klasy oświetlacz teatralny typu Fresnel, o dużej mocy. Wyposażony w źródło światła LED RGBLAC o mocy 300W w technologii COB, elektroniczną regulację kąta świecenia w zakresie 15°-55°. Technologia RGBLAC zapewnia wysokie parametry bieli w całym jej zakresie. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 350W

Źródło światła: 300W RGBLAC COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 520x315x320mm

Waga: 8,4 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 27 000lm

LUX: 10730@3m (Zoom Narrow, RGBLAC) 1537@3m (Zoom Wide, RGBLAC)

TLCI: 92@3200K, 93@5600K

TM-30 Rf: 93@3200K, 93@5600K

TM-30 Rg: 103@3200K, 102@5600K

CRI: >95Ra

Zoom: elektroniczny, 15°-55

Dimmer: Elektroniczny 0-100%, 4 krzywe do wyboru

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 1/7/13

System Flicker free

Korekcja tinty koloru

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013