

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER FW 300

Brighter FW300 to wysokiej klasy oświetlacz teatralny typu Fresnel, o dużej mocy. Wyposażony w źródło światła LED o mocy 300W w technologii COB, elektroniczną regulację kąta świecenia w zakresie 15°-55°. Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach temperatury barwowej 3 000 K lub 5 600 K, dzięki wydajnej diodzie COB osiąga bardzo wysokie wyniki jasności: 30000lm – 33000lm. FW300 posiada również zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 350W

Źródło światła: 300W COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 520x315x320mm

Waga: 8,4 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

Total lumen output: 30 000lm-33 000lm

CRI: >90Ra

TLCI: 84@3000K, 83@5600K

TM-30 Rf: 89@3000K, 89@5600K

TM-30 Rg: 98@3000K, 99@5600K

Temperatura barwowa: 3 000 K / 5 600 K

Zoom: 15°-55°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual, Auto

Kanały DMX: 2/3

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013