

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER PROFILE 250 C

Brighter LED PROFILE 250/250C to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED o mocy 250W w technologii COB, dostępny także w wariantcie z źródłem RGBW. Osiąga wysokie parametry natężenia światła na poziomie 15000lm-17000lm. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach kąta świecenia: 19°, 26°, 36°, 50°. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem odporności na warunki atmosferyczne – IP65.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 280W

Źródło światła: 250 RGBW LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP65

Wymiary: 740x320x320mm

Waga: 10,1 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: XLR 3-pin oraz 5-pin

Cechy i Funkcje:

Zoom: 19°/26°/36°/

Dimmer: Elektroniczny 0-100%

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 9

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013