

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER PROFILE 300+

Brighter LED PROFILE 300+ ZOOM to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED o mocy 300 W w technologii COB, występujący w dwóch wariantach zakresu regulacji kąta świecenia: 15°-28° i 20°-45°. Osiąga wysokie parametry natężenia światła oraz mieszania kolorów. Serię LED PROFILE cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Konstrukcja urządzenia umożliwia wymianę optyki bez rozbijania części zawierającej źródło światła.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 350W

**Źródło światła:** 300W RGBALC COB LED

**Estymowana żywotność źródła światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Parametry Fizyczne:

**Klasa odporności:** IP20

**Wymiary:** 790x315x320mm

**Waga:** 9,2 kg

**Gniazdo zasilania w standardzie:** PowerCon (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** XLR 3-pin oraz 5-pin

#### Cechy i Funkcje:

**Całkowity strumień świetlny:** 38 300lm

**LUX:** 17200 @3M (Zoom Narrow, RGBALC) 7600 @3m (Zoom Wide, RGBALC)

**CRI:** >94Ra

**Beam angle:** 15°-28°/20°-45°

**Dimmer:** Elektroniczny 0-100%

**Tryb pracy:** DMX512, Manual

**Kanały DMX:** 1/6/12

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013