

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

### BRIGHTER PROFILE 300+

Brighter Profile 300+ to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED RGBLAC o mocy 300W w technologii COB, występujący w dwóch wariantach zakresu regulacji kąta świecenia: 15°-28° i 20°-45°. Osiąga wysokie parametry natężenia światła oraz mieszania kolorów. Serię Profile cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Konstrukcja urządzenia umożliwia wymianę optyki bez rozbierania części zawierającej źródło światła.

#### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 350W

**Źródło światła:** 300W RGBLAC COB LED

**Estymowana żywotność źródła światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

#### Parametry Fizyczne:

**Klasa odporności:** IP20

**Wymiary:** 790x315x320mm

**Waga:** 9,2 kg

**Gniazdo zasilania w standardzie:** PowerCon (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 3-pin oraz 5-pin

#### Cechy i Funkcje:

**Całkowity strumień świetlny:** 38 300lm

**LUX:** 17200@3m (Zoom Narrow, RGBLAC), 7600@3m (Zoom Wide, RGBLAC)

**CRI:** >94Ra

**TLCI:** 91@3200K, 96@5600K

**TM-30 Rf:** 94@3200K, 92@5600K

**TM-30 Rg:** 102@3200K, 107@5600K

**Beam angle:** 15°-28°/20°-45°

**Dimmer:** Elektroniczny 0-100%

**Tryb pracy:** DMX512, Manual

**Kanały DMX:** 1/6/12

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013