

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

# BRIGHTER PROFILE 200

Brighter LED PROFILE 200 ZOOM to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED o mocy 200 W w technologii COB, występujący w dwóch wariantach zakresu regulacji kąta świecenia: 15°-28° i 20°-45°. Osiąga wysokie parametry natężenia światła na poziomie 20000-24000lm. Serię LED PROFILE cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Konstrukcja urządzenia umożliwia wymianę optyki bez rozbierania części zawierającej źródło światła.

### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 250W

**Źródło światła:** 200W COB LED

**Estymowana żywotność źródła światła:** 50 000h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

### Parametry Fizyczne:

**Klasa odporności:** IP20

**Wymiary:** 790x315x320mm

**Waga:** 9,2 kg

**Gniazdo zasilania w standardzie:** PowerCon (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** XLR 3-pin oraz 5-pin

### Cechy i Funkcje:

**CRI:** >90Ra

**Temperatura barwowa:** 3 000 K / 5 600 K

**Zoom:** 15°-28° / 20°-45°

**Dimmer:** Elektroniczny 0-100%

**Tryb pracy:** DMX512, Manual

**Kanały DMX:** 1/2

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013