BRIGHTER LIGHTING SP. Z.O.O.
ul. Warszawska 111
32-087 Bibice
POLAND
NIP: 9442248196
REGON: 361197164

KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

BRIGHTER PROFILE 300+

Brighter Profile 300+ to wysokiej klasy oświetlacz profilowy wyposażony w źródło światła LED RGBLAC o mocy 300W w technologii COB, występujący w dwóch wariantach zakresu regulacji kąta świecenia: 15°-28° i 20°-45°. Osiąga wysokie parametry natężenia światła oraz mieszania kolorów. Serię Profile cechuje zaawansowany układ chłodzenia pozwalający na cichą pracę. Oświetlacz został wykonany z wytrzymałych i solidnych stopów metali, dzięki czemu będzie działać w trudnych warunkach przez wiele lat. Konstrukcja urządzenia umożliwia wymianę optyki bez rozbierania części zawierającej źródło światła.

Parametry Elektryczne:

Maksymalny Pobór Mocy: 350W

Źródło światła: 300W RGBLAC COB LED

Estymowana żywotność źródła światła: 50 000h

Napięcie zasilania: 100-240V, 50/60Hz

Cechy i Funkcje:

Całkowity strumień świetlny: 38 300lm

LUX: 17200@3m (Zoom Narrow, RGBLAC), 7600@3m (Zoom Wide, RGBLAC)

CRI: >94Ra

TLCI: 91@3200K, 96@5600K

TM-30 Rf: 94@3200K, 92@5600K

TM-30 Rg: 102@3200K, 107@5600K

Kąt świecenia: 15°-28°/20°-45°

Dimmer: Elektroniczny 0-100%**,** 4 krzywe do wyboru

Tryb pracy: DMX512, Manual

Kanały DMX: 1/6/12

System Flicker free

80 niezależnych struktur źródła światła

Korekcja tinty koloru

4 manualnie sterowane noże kadrujące

Parametry Fizyczne:

Klasa odporności: IP20

Wymiary: 790x315x320mm

Waga: 9,2 kg

Gniazdo zasilania w standardzie: PowerCon (IN/OUT)

Gniazda DMX: 3-pin oraz 5-pin

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013