

## KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

# BRIGHTER SMART HYBRID 400 PRO

Hybrydowa głowica LED zamknięta w kompaktowej obudowie. Głowica bazuje na źródle LED o mocy 400W, wyposażona w mieszanie kolorów CMY, 9 statycznych i 7 obrotowych efektów, 8-krotny pryzmat oraz liniowy filtr CTO. Wszystkie te cechy umożliwiają tworzenie niesamowitych efektów świetlnych przy zachowaniu małych wymiarów. Aby sprostać wymaganiom użytkowników urządzenie wyposażono w Art-Net/sACN oraz odbiornik W-DMX

### Parametry Elektryczne:

**Maksymalny Pobór Mocy:** 420W

**Źródło światła:** 400W LED

**Estymowana żywotność źródła światła:** 50 000 h

**Napięcie zasilania:** 100-240V, 50/60Hz

### Cechy i Funkcje:

**Całkowity strumień świetlny:** 19 140lm

**Mieszanie kolorów:** CMY

**Tarcza kolorów:** 7 kolorów + biały

**LUX:** 54 000@5m (3°, biały), 2150@5m (30°, biały)

**CRI:** >75Ra, (2700K-7800K)

**TLCI:** 41@3200K, 45@5600K

**TM-30 Rf:** 71@3200K, 70@5600K

**TM-30 Rg:** 92@3200K, 96@5600K

**CTO:** 2700K-7800K, liniowy filtr

**Zoom:** 3°-30°, 16-bit

**Focus:** elektroniczny 8-bit

**Dimmer:** Elektroniczny 0-100%

**Zakres ruchu:** 540°/270° pan 16-bit/tilt 16-bit

**Tarcze gobo:** 7 obrotowych i 9 statycznych efektów

**Pryzmat:** 8-krotny kołowy

**Filtr Frost:** Tak

**Stroboskop:** 1-25 Hz

**Tryb pracy:** DMX512, Art-Net, sACN, RDM, Auto

**Kanały DMX:** 22

**Możliwość kontroli szybkości ruchu P/T**

**Możliwość wyboru trybu pracy wentylatorów**

**Wireless DMX**

### Parametry Fizyczne:

**Klasa odporności:** IP20

**Wymiary:** 255x324x570mm

**Waga:** 13,7 kg

**Gniazdo zasilania w standardzie:** PowerCon TRUE1 (IN/OUT)

**Gniazda DMX:** 5-pin

**Gniazda Art-Net:** RJ45

Wymienione powyżej urządzenie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji produktu, jest zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

EN 55015:2013

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2013